Technický list

Leak stop

Tesniaca hmota do chladičov a radiátorov

Dátum vydania: september 2003

Popis produktu

Produkt Leak Stop je hnedá tekutina, vyrobená na báze prírodných a syntetických organických surových materiálov, ktorá sa používa na utesnenie chladičov a radiátorov. Produkt je kompatibilný so všetkými známymi nemrznúcimi kvapalinami, ktoré sú na trhu a preto po aplikácii zostáva v chladiacej sústave.
Produkt nepoškodzuje žiadne gumové komponenty.

Oblasti aplikácie

Používa sa na utesnenie menších presakujúcich miest a vlasových trhliniek v chladiacom systéme automobilov.

Technické parametre:

Farba:..... hnedá
Zápach:..... mierny
Konzistencia:..... tekutina
Hustota:..... 1,03 g/cm^3

Predbežné bezpečnostné upozornenie

Pred začiatkom práce s produktom je potrebné riadne si prečítať **Kartu bezpečnostných údajov** a oboznámiť sa s potrebnými opatreniami a radami na zabezpečenie opatrnosti pri práci s produktom. Pri práci s chemickými výrobkami, aj keď nie sú nejako zvlášť označené, treba zachovávať bežné pravidlá opatrnosti pri práci.

Aplikácia

Prepnite systém kúrenia do polohy „teplo“ a nalejte produkt do chladiaceho systému počas chodu motora. Aby sa zaručila dobrá distribúcia produktu, treba motor nechať bežať približne 10 minút, alebo rovnako dlho s autom jazdite. Potom skontrolujte hladinu náplne v chladiacom systéme.
Pokiaľ presakovanie pretrváva, potom sú zrejme trhlinky príliš veľké na to, aby sa dali utesniť produktom Leak Stop.
Obsah 250 ml nádoby dostačuje na ošetrenie chladiaceho systému s celkovým objemom náplne 6-8 litrov.

Skladovanie

Citlivosť na mráz:..... produkt nie je citlivý na mráz
Odporúčaná teplota pri skladovaní:..... 10°C až 25°C
Doba skladovateľnosti..... 12 mesiacov v originálnych obaloch

Balenie:

Nádoby 250 ml — Art.Nr.- 129.96 B (D)
IDH-No. 2111517

Deklarácia nebezpečenstiev - rizík /
Bezpečnostné odporúčania / viď Karta bezpečnostných údajov
Transportné informácie a predpisy /

Tento Technický list ruší a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Upozornenie
Vyššie uvedené dáta , informácie a špeciálne odporúčania na spracovanie a používanie, vychádzajú z našich znalostí a skúseností. Na použitie pre materiály a podmienky spracovania, inakšie než tie, ktoré odporúčame a ktoré sú v hraniciach nášho poznania a preskúšania, dôrazne odporúčame pred riadnym použitím najskôr vykonať skúšobný test vhodnosti nášho prípravku na daný spôsob a účel použitia. Naša zodpovednosť za následky je výslovne vylúčená pri svojvoľnom použití nesprávnym spôsobom, alebo na nesprávny účel, alebo na základe neoverených ústnych odporúčaní.

www.loctite-henkel.sk