

Mazanie – Mazacie tuky

Tabuľka produktov

Na všeobecné použitie

Neutrálny vzhľad

Ochrana proti korózii

Vysoká tepelná odolnosť

Riešenie

8105

8106

8102

Vzhľad	Bezfarebný	Svetlohnedá	Svetlohnedá
Základný olej a aditíva	Minerálny	Minerálny	Minerálny, EP
Zahušťovadlo	Anorganický gél	Lítiové mydlo	Lítiové mydlo - komplex
Bod skvapnutia	Žiadny	> 230 °C	> 250 °C
Trieda N.L.G.I.	2	2	2
Rozpätie prevádzkovej teploty	-20 až +150 °C	-30 až +160 °C	-30 až +200 °C
Záťažový test 4 ball N (Weld load)	1.300	2.400	3.300
Veľkosť balenia	Kartuša 400 ml, plechovka 1 l	Kartuša 400 ml, plechovka 1 l	Kartuša 400 g, plechovka 1 l

Užitočné tipy:

- Na požiadanie je k dispozícii špeciálne vybavenie



Loctite® 8105

- Minerálny mazací tuk
- Mazanie pohyblivých dielov
- Bezfarebný
- Bez zápachu
- Ideálny pre ložiská, vačky, ventily a dopravníky

H1 NSF Reg. č.: 122979



Loctite® 8106

- Viacúčelový mazací tuk
- Mazanie pohyblivých dielov
- Poskytuje ochranu proti korózii
- Pre valivé, klzné ložiská a klzné vedenia



Loctite® 8102

- Mazací tuk pre vysoké teploty
- Zamedzuje opotrebovaniu a korózii
- Vhodný pre podmienky vo vlhkom prostredí
- Odoláva veľkému zaťaženiu pri stredných až vysokých rýchlostiach
- Používa sa na mazanie valivých, klzných ložísk, otvorených ozubených prevodov a klzných vedení

Pre vysoké výkony

Na špeciálne účely

Aplikácie s veľkým zaťažením

Aplikácie s plastovými dielcami

Aplikácie v potravinárskom priemysle

Reťaze, prevody

8103

8104

8108

8101

Čierna	Bezfarebný	Krémová	Jantárová
Minerálny olej, MoS ₂	Silikón	Polyalfaolefín (PAO)	Minerálny olej, E.P.
Lítiové mydlo	Silikagél	Sulfonát vápenatý	Lítiové mydlo
> 250 °C	nevzťahuje sa	> 315 °C	> 250 °C
2	2/3	2	2
-30 až +160 °C	-50 až +200 °C	-40 až +200 °C	-30 až +170 °C
3.600	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa	3.900
Kartuša 400 g, plechovka 1 l	Tuba 75 ml, plechovka 1 l	400 ml (286,3 g)	400 ml aerosól



Loctite® 8103

- Mazací tuk na báze MoS₂
- Pre pohyblivé diely pri všetkých rýchlostiach
- Odoláva vibráciám a veľkému zaťaženiu
- Pre mazanie veľmi namáhaných, klzných a valivých ložísk, guľových kĺbov a klzných vedení



Loctite® 8104

- Silikónový mazací tuk
 - Mazací tuk na mazanie ventilov a upchávkových tesnení ventilov
 - Veľké teplotné rozpätie
 - Na mazanie väčšiny plastových a elastomérových komponentov
- H1 NSF Reg. č.: 122981**



Loctite® 8108

- Syntetický mazací tuk (aerosól)
- Vhodný na použitie ako mazivo a ochranný film proti hrdzi na potravinárskych zariadeniach
- Mazivo s dlhou životnosťou pre dokonalú ochranu v priemyselných procesoch



Loctite® 8101

- Mazivo na reťaze
- Adhezívny mazací tuk pre otvorené mechanické systémy, ktorý neodstrekuje pri pohybe
- Chráni proti vnikaniu vody
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu a vysokému tlaku
- Na mazanie reťazí, otvorených ozubených prevodov a šnekových a lanových prevodov