

Mazanie – produkty proti zadieraniu

Tabuľka produktov

Vysokovýkonné aplikácie

Vysoká odolnosť
voči vode

Vysoká čistota

Dlhodobá ochrana

Riešenie

8023

8013

8009

Farba	Čierna	Tmavosivá	Čierna
Tuhý mazací prostriedok	Grafit, vápnik, nitríd bóru a inhibitory korózie	Grafit a oxid vápenatý	Grafit a fluorid vápenatý
Trieda N.L.G.I.	–	–	–
Rozpätie prevádzkovej teploty	-30 až +1 315 °C	-30 až +1 315 °C	-30 až +1 315 °C
Veľkosť balenia	Nádobka so štetcom 454 g	Nádobka so štetcom 454 g	454 g nádobka so štetcom, plechovka 3,6 kg

Užitočné tipy:

- Loctite® 8065 teraz ponúka rovnakú spoľahlivú výkonnosť vo forme polotuhej tyčinky, ale s čistou, rýchlou a jednoduchou aplikáciou.
- Na požiadanie je k dispozícii špeciálne vybavenie



Loctite® 8023 nádobka so štetcom

- Prostriedok proti zadretiu s maximálnou odolnosťou proti zotieraniu
- Pre nehrdzavejúcu oceľ

Certifikát American Bureau of Shipping



Loctite® 8013 nádobka so štetcom

- Prostriedok proti zadretiu s vysokou čistotou a bez obsahu kovov
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Pre nehrdzavejúcu oceľ
- Ideálny pre použitie v jadrovom priemysle

PMUC



Loctite® 8009 nádobka so štetcom

- Prostriedok proti zadretiu bez obsahu kovov
- Poskytuje dlhodobý mazací účinok
- Pre všetky kovy vrátane nehrdzavejúcej ocele a titánu

Štandardné aplikácie




Čierna	Medená	Sivá	Čierna	Biela
MoS ₂ a inhibítory korózie	Meď a grafit	Hliník, grafit, aditíva pre extrémne tlaky (EP)	MoS ₂	Biely olej a aditíva pre extrémne tlaky (EP)
1	-	1	1	-
-30 až +400 °C	-30 až +980 °C	-30 až +900 °C	-30 až +450 °C	-30 až +400 °C
Nádobka so štetcom 454 g	Aerosól 400 ml, nádobka so štetcom 113 g, 454 g, plechovka 3,6 kg, tyčinka 20 g	500 g, 1 kg, aerosól 400 ml	400 ml aerosól	plechovka 907 g



Loctite® 8012 nádobka so štetcom

- Montážna pasta s obsahom MoS₂ zabezpečuje maximálny mazací účinok
- Poskytuje dobrú odolnosť voči extrémne vysokému zaťaženiu
- Ideálna na ochranu dielcov počas zábehu alebo pri studenom štarte



**C5-A®
Loctite® 8007 aerosól
Loctite® 8008 nádobka so štetcom
Tyčinka Loctite® 8065**

- Prostriedok proti zadretiu na báze meď
- Typické príklady použitia: skrutky, matice, rúrky, skrutky výfukov, skrutky strmeňov kotúčových brzd



**Plechovka Loctite® 8150
Loctite® 8151 aerosól**

- Chráni závitové spoje
- Zamedzuje zadretiu a korózii
- Typické príklady použitia: skrutky, matky, rúrky, výmenníky tepla a príslušenstvo olejových a plynových horákov



Loctite® 8154 aerosól

- Montážna pasta s obsahom MoS₂
- Uľahčuje montáž a demontáž valcových dielcov
- Odoláva ťažkým prevádzkovým podmienkam
- Maže a utesňuje valcové časti, ložiská, ozubené kolesá pohybujúce sa nízkou rýchlosťou

H2 NSF Reg. č.: 122982



Loctite® 8014

- Prostriedok proti zadretiu bez obsahu kovov - potravinárska akosť
- Pre komponenty z nerezovej ocele
- Vhodný pre vlhké prostredie

H1 NSF Reg. č.: 123004